

easyfire

VORTEILE · VANTAGGI

Wir alle miteinander haben nur eine einzige gemeinsame Umwelt!

- **Schadstoffarme optimale Verbrennung:** Niedrigste Emissionen dank kontinuierlicher Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr an die jeweilige Abbrandsituation.
- **Energieeinsparung:** Reduzierter Brennstoffverbrauch durch den mit easyfire erzielbaren optimalen Wirkungsgrad und dem korrekten Schließen der Luftzufuhr am Ende des Abbrands.
- **Komfort und Sicherheit:** Kaum Bedienungsfehler durch die Betriebsfunktionen von easyfire, wesentlich gesteigerter Komfort. Insgesamt sicherster Betrieb – natürlich auch bei Stromausfall.
- **Modernes Grafik-Display** mit Touchsensoren und dezentem Glaspaneel.
- **Optionals:** Elektroeinbauzündung und Fernaktivierung durch GSM-Modul möglich.
- **Minimale Umweltbelastung** und maximale Energienutzung
- **Kein lästiges Nachsehen,** warten und kontrollieren mehr
- **Einfache Montage**
- **Maximale Verbrennungsluft** zum Anfeuern
- **Lange Gluthaltezeit**
- **Mehrsprachig**
- **Für Holzbrandöfen, Heiz- und Kamineinsätze**

Noi tutti insieme abbiamo una sola natura in comune! Proteggiamola!

- **Basse emissioni e combustione ottimale:** limitatissime emissioni grazie al costante adeguamento dell'afflusso d'aria comburente alla momentanea situazione della combustione.
- **Risparmio energetico:** ridotto consumo di combustibile, grazie ad easyfire e al buon rendimento che ne consegue e alla corretta chiusura dell'aria comburente a fine combustione.
- **Confort e sicurezza:** nessun errore di gestione con i comandi di easyfire, aumento considerevole del confort. Utilizzo in completa sicurezza anche in caso di black-out.
- **Moderno display grafico** con sensori touch e sobrio frontalino di vetro.
- **Optional:** accensione elettronica e attivazione a distanza tramite modulo GSM.
- **Minimo inquinamento ambientale** e massima resa energetica
- **Assenza di fastidiosi controlli,** attese e verifiche
- **Facile montaggio**
- **Massimo apporto di aria** per l'accensione
- **Lunghi tempi di conservazione** delle braci
- **Multilingue**
- **Adatto per stufe a legna e inserti per camini e caldaie**

easyfire

KONTAKT · CONTATTO

Ihr Partner für den fachgerechten Einbau · Il Vostro partner per la corretta installazione

top
ofenbau

des Kirchler Georg
St. Peter · San Pietro 89/A
I-39030 Ahrntal · Valle Aurina (BZ)

Tel. +39 346 5006630

www.top-ofenbau.com
info@top-ofenbau.com

creart · Werbefoto Brunner

top
ofenbau



easyfire

ABBRANDREGELUNG
REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

NEW GENERATION

Temperaturgeregelter Abbrandsteuerung bei handbeschickten Feuerstätten mit externer Verbrennungsluftzuführung.

easyfire verbindet den optischen Reiz des Feuers mit dem wirtschaftlichen Nutzen des Holzbrandes. Lassen Sie sich überzeugen in wie weit unsere vollautomatische Abbrandregelung den Komfort der Bedienung und die Effizienz der Feuerstätte durch die Regelung der Luftzufuhr steigert.

Einfach Holz auflegen, anzünden und der komplette Abbrandverlauf bis zur Glutphase wird automatisiert.

Der Ofenprofi weiß Bescheid:

Eine Holzbrandfeuerung ist nur so gut wie der Brennstoff und die Bedienung. Voraussetzung dafür ist eine gute Feuerstätte und das Wissen wie man richtig mit Holz heizt.

NEW GENERATION

Controllo della combustione con regolazione in funzione della temperatura comburente per focolari con carica manuale e alimentazione esterna dell'aria comburente.

easyfire unisce il fascino del fuoco con l'economico utilizzo della legna da ardere. Verificate Voi stessi in quale misura il nostro dispositivo di controllo automatico della combustione aumenta il confort di gestione e l'efficienza del focolare per mezzo della regolazione dell'aria.

Posizionare la legna, accendere e l'intero processo di combustione, fino alla fase delle braci, viene svolto automaticamente.

I professionisti delle stufe lo sanno bene:

il riscaldamento basato sulla combustione di legna è ottimale quanto lo è la qualità del combustibile e la regolazione della combustione. Il presupposto perchè ciò avvenga è possedere un'ottima stufa e la conoscenza di come si riscalda correttamente a legna.



Lieferumfang:

- 1 Stck. Unterputzdose Gewiss GW 48 004
- 1 Stck. Steuereinheit (Platine + Frontpanel aus Glas)
- 1 Stck. Temperaturfühler 170 mm Typ K 3 mm mit 4 m Kabel
- 1 Stck. Klemmverschraubung für Temperaturfühler mit M8 Gewinde
- 1 Stck. Stellmotor 230 V mit Zuluftklappe d = 150 mm
- 4 Stck. Torx-Schrauben 2,9 mm x 25 mm

Optionaler Lieferumfang:

- 1 Stck. Türkontaktschalter mit 4 m Kabel und 1 m Panzerschlauch
- 1 Stck. Flansche mit Schrauben für Befestigung Türkontakt

Contenuto della fornitura:

- 1 pz scatola da incasso Gewiss GW 48 004
- 1 pz unità di controllo (scheda + frontalino di vetro)
- 1 pz sensore termico 170 mm tipo K 3 mm con 4 m di cavo
- 1 pz fissaggio a vite per sensore termico con filettatura M8
- 1 pz servomotore 230 V con valvola aria d = 150 mm
- 4 pz viti Torx 2,9 mm x 25 mm

Articoli opzionali:

- 1 pz interruttore contatto porta con 4 m di cavo e un tubo corrugato metallico
- 1 pz flangia con viti per fissaggio contatto porta

Nach einem Startbefehl der mittels Starttaster oder Türkontaktschalter ausgelöst wird, geht **easyfire** sofort in Betrieb, die Zuluftklappe öffnet sich und der Temperaturfühler übergibt die erfassten Werte an die Regeleinheit.

easyfire übernimmt damit die stufenweise Abbrandregelung der Feuerstätte.

Entsprechend dem Fortschritt des Abbrands meldet die Steuerung dann über das Display Abbrandende, Abbranddauer und die Maximaltemperatur.

Im Auslieferungszustand sind die Regelparameter voreingestellt. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Einstellungen auf die Feuerstätte angepasst werden müssen.

Dies macht ihr Hafnermeister.

In seguito al comando di inizio, attivato tramite pulsante start oppure attraverso il contatto della porta, **easyfire** entra subito in azione, la valvola dell'aria comburente si apre e il sensore termico trasmette i valori raccolti all'unità di regolazione.

easyfire gestisce la regolare combustione della stufa in modo automatico. In caso di black-out il sistema apre immediatamente la valvola dell'aria comburente e il programma di gestione inizia da capo.

In base al progresso della combustione, la regolazione di **easyfire** indica sul display la fine della combustione, la durata e la temperatura massima raggiunta.

Alla fornitura di **easyfire** i parametri di regolazione sono programmati per default. In alcuni casi è necessario adattare i parametri alla stufa.

Questa operazione verrà fatta dal Vostro costruttore di stufe specializzato.

